

POWER-PRODUKT
FÜR EINE STARKE INDUSTRIE

FLOODLIGHT GEN4

FLOODLIGHT GEN4 bietet herausragende Lichtleistung und Zuverlässigkeit für Außenbereiche und industrielle Anwendungen. Diese robusten und effizienten Leuchten sind ideal für anspruchsvolle Umgebungen. Mit Klimamembran, Multi Lumen-Einstellung und Waterstop-Funktion bieten sie höchste Lichtausbeute und lange Lebensdauer. Die Sensorvariante ermöglicht einfache Einstellungen von Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und Dimmfunktion.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.ledvance.de/floodlight4



LEDVANCE

+ HOHE EFFIZIENZ
BIS ZU

150 lm/W

+ LUMEN
BIS ZU

25.000 lm

+ LEBENSDAUER
L70/B50

100.000 h

+ **KORROSIONS-
BESTÄNDIGKEIT (C4)**

+ **ANPASSBARER
LICHTSTROM**

+ **WATERSTOP-
FUNKTION**



FLOODLIGHT GEN4

SEHR VIELSEITIG DURCH EINE AM GEHÄUSE WÄHLBARE
WATTAGENEINSTELLUNG (MULTI SELECT)



FLOODLIGHT SENSOR 20-50

PRODUKTBEZEICHNUNG

EAN

FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 BK	17 W (160W HAL), 2400/1600 lm, 145 lm/W, 4000 K	4099854309526
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	41 W (400W HAL), 5500/3670 lm, 133 lm/W, 3000 K	4099854306860
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	41 W (400W HAL), 6000/4000 lm, 145 lm/W, 4000 K	4099854306921

FLOODLIGHT 20-200

PRODUKTBEZEICHNUNG

EAN

FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	17 W (160W HAL), 2200/1465 lm, 133 lm/W, 3000 K	4099854305788
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	17 W (160W HAL), 2200/1465 lm, 145 lm/W, 4000 K	4099854305825
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	41 W (400W HAL), 5500/3670 lm, 133 lm/W, 3000 K	4099854305924
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	41 W (400W HAL), 6000/4000 lm, 145 lm/W, 4000 K	4099854305962
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	69 W (750W HAL), 10000/8000 lm, 145 lm/W, 4000 K	4099854306167
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	100 W (1.000W HAL), 15000/12500 lm, 150 lm/W, 4000 K	4099854306280
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	133 W (2.000W HAL), 20000/17500 lm, 150 lm/W, 4000 K	4099854306402

PRODUKTMERKMALE

- Flutlichtstrahler mit D-Zeichen für spezielle Anwendungen
- Robuste Kabelverschraubung mit integrierter Waterstop-Funktion
- Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad
- Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung, Leuchtdauer und Dimmfunktion -> nur bei der Sensorvariante
- Hohe Effizienz mit bis zu 150 Lumen pro Watt
- Lebensdauer: 100.000 h¹ (L70)
- Schutzart: IP66 / IK07
- Abstrahlwinkel: 100° x 100°
- 5 Jahre Garantie²

¹ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta)

² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland: +49 89 780 673-660
Österreich: +43 1 68 068
Schweiz: +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT